


pH Link & Dual Link

2 Jahre
Garantie

Automatische Regulierungen für
eXO iQ Salzwasser-System
und MagnaPool™ iQ



- pH Link: automatische pH-Wert Regulierung (Säure)
- Dual Link: automatische pH- & Chlor-Regulierung (Säure, »ACL« Methode)
- »plug and play« Modul
- 2-Punkt-Kalibrierung bei pH
- neue Mess-Sonden
- mit dem »Quick Fix POD« sind die Sensorhalterungen sehr einfach zu installieren
- neue Peristaltikpumpe
- Sauglanze als optionales Zubehör



Quick Fix POD



pH Link



Dual Link

Modelle	pH Link	Dual Link
Artikelnummer	WW000176	WW000177

Technische Daten	pH Link	Dual Link
Abmessungen Steuerung	305 x 181 x 115 mm	
Stromversorgung	Anschluss über eXO iQ (alle Modelle)	
Messbereich Sonden	0,0 –12,0 pH	100 –1000 mV
max. Druck (Injektion)	1,5 bar	
Genauigkeit	+ / - 0,1 pH	+ / -10 mV
Toleranzgrenze Sonden	0-60°C, Wasserdurchfluss max 2m/s	
Halbautomatische Kalibrierung	2 Schritt (pH 4 & pH 7)	2 Schritt (pH 4 & pH 7) & 1 Schritt (470 mV)
(max. Durchfluss) Peristaltikpumpe	1,2 l/h	
Schutzart	IP23	

Für welche Pools sind die Module geeignet?

Beide Module können entweder sofort mit allen eXO iQ- und MagnaPool™ iQ-Modellen oder auch nachträglich eingebaut werden. pH Link und Dual Link Regulierungen passen für Pools bis zu 150 m³ Volumen.

Spezifikationen	
pH Link	
Garantie	2 Jahre (ohne Verschleißteile)
Pumpe	Peristaltik 1,2 l/h
Kalibrierung	2 Schritt (pH 4 & pH 7)
Dosierung	zyklische Dosierung abhängig vom Poolvolumen
Zubehör (im Lieferumfang)	POD: Halterung inkl. Injektionsventil, pH-Sonde
Zubehör (optional)	Erdungsstift, Sauglanze
Dual Link	
Garantie	2 Jahre (ohne Verschleißteile, 1 Jahr auf Redox Sonde)
Pumpe	Peristaltik 1,2 l/h
Kalibrierung	2 Schritt (pH 4 & pH 7) & 1 Schritt (470 mV)
Dosierung	zyklische Dosierung abhängig vom Poolvolumen
Produktion	steuert Produktion der eXO Anlage, abhängig vom Redox-Wert des Poolwassers
Zubehör (im Lieferumfang)	POD: Halterung inkl. Injektionsventil, pH-Sonde, Redox-Sonde
Zubehör (optional)	Erdungsstift, Sauglanze